



# تینر پلی اورتان

## PU-300

### موارد کاربرد

PU-300 جهت رقیق سازی انواع رنگ های پلی اورتان مورد استفاده قرار می گیرد.

### ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

### اطلاعات فنی

فام: بی رنگ

حالت ظاهری: شفاف، بدون مواد معلق و دارای بوی زننده  
دانسیته: ۰/۸۵-۰/۸۰ گرم بر سانتیمتر مکعب  
محدوده نقطه جوش: ۱۴۲-۷۶ درجه سانتیگراد

### نکات ایمنی

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد. مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند، عملیات اجرا شود.

### شرایط نگهداری

این محصول قابل اشتعال است. نگهداری در ظروف دربسته در محیط خنک با تهویه مناسب، دور از نور، جرقه، مواد قابل اشتعال، شعله های باز و گرما نگهداری گردد. استفاده از وسایل ضد جرقه در انبارهای نگهداری این محصول توصیه نمی گردد. در مکان خنک، به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای ۳۵-۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.